CEDES
The Sensor Pioneers.

GridScan/Mini

Zubehör

MONTAGEKITS

SHIPPING KIT

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
114 718	Montagebeipack GRS/Mini 90°

Abmasse (L × H × T)	19 × 14× 14 mm
Material	Aluminium, 2 mm



MONTAGEKIT - VISION SHIELD

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
102 423	Montagekit Vision Shield, 2100-19
102 424	Montagekit Vision Shield, 3000-19 (3‘048 mm)

Abmasse (B × H)	26.4 × 18.5 mm
Material	
- Abdeckung	PVC
- Montageplatte	Aluminium

KABEL

ANSCHLUSSKABEL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
111 820	Anschlusskabel, 5 m, 6-pol
109 941	Anschlusskabel, 3 m, M8 weiblich, blau, 6-pol

Durchmesser	Ø 4.2 mm
Material	PVC
Drähte	AWG26, 6 Stk.
Stecker	M8, 6-pol, blau

VERLÄNGERUNGSKABEL (VERLÄNGERUNG FÜR ANSCHLUSSKABEL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
111 821	Verlängerungskabel, 10 m, M8 männlich-weiblich, schwarz, 6-pol
109 841	Verlängerungskabel, 3 m, M8 männlich-weiblich, blau, 6-pol

Durchmesser	Ø 4.2 mm
Material	PVC
Drähte	AWG26
Stecker	2 × M8, 6-pol, schwarz (111 821) oder blau (109 841)

VERLÄNGERUNGSKABEL (ALS SYNCHRONISATIONSKABEL GENUTZT)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
114 654	Verlängerungskabel, 1 m, M8, männlich-weiblich, 4-pol
104 195	Verlängerungskabel, 3 m, M8, männlich-weiblich, schwarz, 4-pol
114 655	Verlängerungskabel, 5 m, M8, männlich-weiblich, 4-pol
106 169	Verlängerungskabel, 10 m, M8, männlich-weiblich, schwarz, 4-pol
111 125	Verlängerungskabel, 30 m, M8, männlich-weiblich, 4-pol

Durchmesser	Ø 3.4 mm
Material	PVC
Drähte	AWG26
Stecker	M8, 4-pol, schwarz

CEDES
The Sensor Pioneers.

GridScan/Mini

Zubehör

STROMVERSORGUNG

SAFETY UNIT FSS

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
114 685	Safety Unit FSS 230 VAC
114 741	Safety Unit FSS 24 VDC
116 469	Safety Unit FSS SR 230 VAC

Abmasse (B × H × T)	125 × 35 × 75 mm
Eingangsspannung	115 … 230 VAC oder 24 VDC ±20 %
Ausgang	Relais
Sensoranschluss	12 VDC / 150 mA
Signaleingang	FSS



UNIVERSAL POWER SUPPLY (UPS)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
103 600	UPS 20-265 VAC/DC komplett

Abmasse (B × H × T)	200 × 45 × 128 mm
Eingangsspannung	20 ... 265 VAC / 20 ... 375 VDC
Ausgang	Relais
Sensoranschluss	24 VDC / 300 mA
Signaleingang	NPN- oder PNP-Eingang

UNIVERSAL POWER SUPPLY PLUS (UPS PLUS)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
113 520	UPS Plus 20-265 VAC/DC, verpackt

Abmasse (B × H × T)	200 × 45 × 128 mm
Eingangsspannung	20 ... 265 VAC / 20 ... 375 VDC
Ausgang	2 × Relais
Sensoranschluss	24 VDC / 300 mA
Signaleingang	NPN- oder PNP-Eingang

SCHALTNETZTEIL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
106 666	Schaltnetzteil, 85 ... 265 VAC

Abmasse (B × H × T)	94.4 × 32.7 × 71.5 mm
Eingangsspannung	85 … 265 VAC / 24 VDC
Ausgang	Relais
Sensoranschluss	24 VDC / 250 mA
Signaleingang	NPN- oder PNP-Eingang

RELAISMODUL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
103 602	Relaismodul

Abmasse (B × H × T)	53.5 × 27 × 65.5 mm
Eingangsspannung	20.4 … 27.6 VDC
Ausgang	Relais
Sensoranschluss	24 VDC / 250 mA
Signaleingang	NPN- oder PNP-Eingang

CEDES AG, Science Park | CH-7302 Landquart | Telefon: +41 81 307 2323 | Fax: +41 81 307 2325 | info@cedes.com | www.cedes.com